



### Kwaliteiten

- Geschikt voor plafond- of wandmontage en wordt geleverd met een voormonteerde, neutraal wit geprinte 10 mm acrylglasplaat
- Pendel: verbinding d.m.v. twee 1,5 m lange transparante ophangkabels (geleidend)
- De armatuurprijs is inclusief één pictogramset: pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat / kleur wit
- Afmeting: 265 x 191 x 37 mm (BxHxD)
- Afmeting pendel 265 x 216 x 37 mm
- Beschermklasse: IP40 (pendel) & IP43
- Veiligheidsklasse: II
- Afmeting glasplaat: 248 x 148 x 10 mm
- CE-gecertificeerd

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

### Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
<b>Premium line</b>						
PE7D512111	Plex Sevilla plafond- / wandmontage testknop	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE7D512112	Plex Sevilla plafond- / wandmontage autotest	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE7D512113	Plex Sevilla plafond- / wandmontage bedraad uitlezen	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE7D512114	Plex Sevilla plafond- / wandmontage draadloos uitlezen	2,4 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos
PE7D412111	Plex Sevilla pendelmontage testknop	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE7D412112	Plex Sevilla pendelmontage autotest	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE7D412113	Plex Sevilla pendelmontage bedraad uitlezen	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE7D412114	Plex Sevilla pendelmontage draadloos uitlezen	2,4 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

### Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE7C592110	Plex Sevilla plafond- / wandmontage standaard	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PE7C592115	Plex Sevilla plafond- / wandmontage ELC	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PE7C492110	Plex Sevilla pendelmontage standaard	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PE7C492115	Plex Sevilla pendelmontage ELC	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA

### Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Sevilla kabelset
A560203	Sevilla beschermkorf (306 x 261 x 87 mm)(BxHxD)
A560904	Sevilla pendel (300 mm)
A560905	Sevilla pendel (500 mm)
A560906	Sevilla pendel (1.000 mm)
A560101	Sevilla kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Sevilla kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A561401	Sevilla inbouwframe (niet voor testknop), (318 x 68,5 x 78 mm)(BxHxD)
A561402	Sevilla inbouwframe met membraanknop
A560601	Sevilla muurbeugel
P521621	Sevilla pictogram standaard links beneden 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk
P521521	Sevilla pictogram standaard links boven 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk
P521821	Sevilla pictogram standaard rechts beneden 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk
P521721	Sevilla pictogram standaard rechts boven 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk
P521921	Sevilla pictogram set meerdere richtingen 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk
P521121	Sevilla pictogram standaard boven 23 m plexiglasplaat picto, 1 stuk





### Kwaliteiten

- Geschikt voor plafond- of wandmontage en wordt geleverd met een voormonteerde, neutraal wit geprinte 10 mm acrylglasplaat
- Pendel: verbinding d.m.v. twee 1,5 m lange transparante ophangkabels (geleidend)
- De armatuurprijs is inclusief één pictogramset: pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting standaard: 341 x 233 x 41 mm (BxHxD)
- Afmeting pendel: 265 x 256 x 37 mm
- Beschermklasse: IP40 (pendel) & IP43
- Veiligheidsklasse: II
- Afmeting glasplaat: 324 x 187,5 x 10 mm

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

### Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
<b>Premium line</b>						
PE7D513111	Plex Sevilla plafond- / wandmontage testknop	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE7D513112	Plex Sevilla plafond- / wandmontage autotest	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE7D513113	Plex Sevilla plafond- / wandmontage bedraad uitlezen	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE7D513114	Plex Sevilla plafond- / wandmontage draadloos uitlezen	2,6 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos
PE7D413111	Plex Sevilla pendelmontage testknop	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE7D413112	Plex Sevilla pendelmontage autotest	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE7D413113	Plex Sevilla pendelmontage bedraad uitlezen	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE7D413114	Plex Sevilla pendelmontage draadloos uitlezen	2,6 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20 %
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

### Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE7C593110	Plex Sevilla plafond- / wandmontage standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PE7C593115	Plex Sevilla plafond- / wandmontage ELC	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PE7C493110	Plex Sevilla pendelmontage standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PE7C493115	Plex Sevilla pendelmontage ELC	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA

### Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Sevilla kabelset
A560201	Sevilla beschermkorf (406 x 344,4 x 120 mm)(BxHxD)
A560904	Sevilla pendel (300 mm)
A560905	Sevilla pendel (500 mm)
A560906	Sevilla pendel (1.000 mm)
A560101	Sevilla kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Sevilla kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A561405	Sevilla inbouwframe (393 x 75,5 x 78 mm)(BxHxD)
A561402	Sevilla inbouwframe voor pendelarmatuur met membraanknop
A561406	Sevilla inbouwframe met membraanknop
P531621	Sevilla pictogram standaard links beneden 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk
P531521	Sevilla pictogram standaard links boven 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk
P531821	Sevilla pictogram standaard rechts beneden 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk
P531721	Sevilla pictogram standaard rechts boven 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk
P531921	Sevilla pictogram standaard meerdere richtingen 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk
P531121	Sevilla pictogram standaard boven 30 m plexiglas plaat picto, 1 stuk



A560102



A560203



A560203



A560904  
A560905  
A560906



A560101  
A560104



A561401  
A561402



A560601