



### Kwaliteiten

- Optioneel kan het armatuur worden gebruikt voor inbouwmontage: Het montageframe is verkrijgbaar als accessoire en moet apart besteld worden (muuruitsparing: min. 306x158mm / max. 314x165mm)
- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog.
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24V, 48 / 60V en 110V.

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 30m
- Aansluiting: 2 x 2,5mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 313 x 174 x 54mm
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Enkelzijdig pictogram

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V 800mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

### Decentraal

| Artikelnummer | Omschrijving   | Vermogen | Lichtstroom | Branduren | Autonomie | Functietest |
|---------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| PE5D113111    | Smart Moscow wandopbouw montage incl. testknop           | 5,0 W    | 190 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Testknop    |
| PE5D113112    | Smart Moscow wandopbouw montage incl. autotest           | 5,0 W    | 190 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Autotest    |
| PE5D113113    | Smart Moscow wandopbouw montage incl. bedraad uitlezen   | 5,0 W    | 190 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Bedraad     |
| PE5D113114    | Smart Moscow wandopbouw montage incl. draadloos uitlezen | 5,5 W    | 190 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Draadloos   |

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10°C tot +40 °C

### Centraal

| Artikelnummer | Omschrijving                       | Licht stroom | Branduren | Opgenomen vermogen | Nominale stroom |
|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| PE5C193110    | Smart Moscow wandmontage standaard | 190 lm       | 100.000 h | 5,0 W              | 12 mA           |
| PE5C193115    | Smart Moscow wandmontage ELC       | 190 lm       | 100.000 h | 5,5 W              | 12 mA           |

### Pictogrammen & accessoires

| Artikelnummer | Omschrijving   |
|---------------|--|
| A560201       | Moscow beschermkorf (406 x 344,4 x 120 mm)   |
| A561403       | Moscow inbouwframe voor centrale batterij verlichting 331 x 192 x 72 mm                                |
| A561404       | Moscow inbouwframe voor zelfstandige verlichting PE5D113112, PE5D113113, PE5D113114. 331 x 192 x 72 mm |
| P531913       | Moscow pictogram standaard meerdere richtingen 30 m inlegvel   |
| P531613       | Moscow pictogram standaard links beneden 30 m inlegvel   |
| P531513       | Moscow pictogram standaard links boven 30 m inlegvel   |
| P531813       | Moscow pictogram standaard rechts beneden 30 m inlegvel  |
| P531713       | Moscow pictogram standaard rechts boven 30 m inlegvel  |
| P531013       | Moscow pictogram standaard geen 30 m inlegvel  |
| P531113       | Moscow pictogram standaard boven 30 m inlegvel   |



### Kwaliteiten

- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V en 110 V

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 313 x 184 x 62 mm
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Dubbelzijdig pictogram

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V 800 mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

### Decentraal

| Artikelnummer | Omschrijving   | Vermogen | Lichtstroom | Branduren | Autonomie | Functietest |
|---------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| PE5D213111    | Smart Moscow plafond dubbelzijdig incl. testknop           | 6,0 W    | 240 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Testknop    |
| PE5D213112    | Smart Moscow plafond dubbelzijdig incl. autotest           | 6,0 W    | 240 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Autotest    |
| PE5D213113    | Smart Moscow plafond dubbelzijdig incl. bedraad uitlezen   | 6,0 W    | 240 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Bedraad     |
| PE5D213114    | Smart Moscow plafond dubbelzijdig incl. draadloos uitlezen | 6,5 W    | 240 lm      | 100.000 h | 1 uur     | Draadloos   |

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

### Centraal

| Artikelnummer | Omschrijving                                    | Lichtstroom | Branduren | Opgenomen vermogen | Nominale stroom |
|---------------|---|-------------|-----------|--------------------|-----------------|
| PE5C293110    | Smart Moscow plafondmontage dubbelzijdig stand. | 350 lm      | 100.000 h | 6,0 W              | 19 mA           |
| PE5C293115    | Smart Moscow plafondmontage dubbelzijdig ELC    | 350 lm      | 100.000 h | 6,5 W              | 19 mA           |

### Pictogrammen & accessoires

| Artikelnummer | Omschrijving                                |
|---------------|---|
| A560102       | Moscow kabelset                             |
| A560904       | Moscow pendel (300 mm)                      |
| A560905       | Moscow pendel (500 mm)                      |
| A560906       | Moscow pendel (1.000 mm)                    |
| A560101       | Moscow kabelset (incl. 2 x 2,5m staalkabel) |
| A560104       | Moscow kabelset (incl. 2 x 7,5m staalkabel) |
| A560601       | Moscow muurbeugel 276 x 70 x 35 mm          |